



去識別小工具 · 安裝說明 (Linux 版)

把個資交給 AI 之前，先安心一步 🌸

系統需求



Linux x86_64

64 位元
主流發行版皆可



AppImage

需 FUSE
(多數發行版內建)



約 72 MB

下載檔
免安裝



完全離線

本機處理
不連網·不上傳

安裝步驟

1

下載

到 tool.douzistudio.com 下載 `deid-tool-linux.AppImage`。

2

加執行權限

終端機執行 `chmod +x deid-tool-linux.AppImage` ；
或在檔案管理員右鍵 → 內容 → 權限 → 勾「允許以程式執行」。

3

執行

雙擊 AppImage 開啟視窗 → 加入檔案 → 掃描偵測 → 勾選確認 → 開始去識別；結果存在 `~/Desktop(桌面)` 「去識別完成」資料夾。

想批次處理可用終端機：`./deid-tool-linux.AppImage --cli 你的檔案.pdf`。

🌸 圖片 OCR 與舊版檔案需要的系統元件 (選用)：

核心格式 `.docx / .pdf / .pptx / .xlsx` / 圖片 / 文字 開箱即用。若要辨識圖片 / 掃描 PDF 裡的中文，或處理舊版 `.doc / .odt / .rtf`，先裝：

`sudo apt install tesseract-ocr tesseract-ocr-chi-tra tesseract-ocr-chi-sim libreoffice`

(Fedora 用 `dnf`、Arch 用 `pacman`，套件名相近。)

🔒 隱私承諾：所有處理都在你的電腦本機完成，不連網、不上傳任何資料——這也是「心田」對助人工作者的心意。

🌸 常見問題

- 雙擊沒反應 / 缺 FUSE？裝 `sudo apt install libfuse2`；或免 FUSE 執行：`./deid-tool-linux.AppImage --appimage-extract-and-run 你的檔案`。
- 權限不足無法執行？回步驟 2 加執行權限 (`chmod +x`)。
- 圖片裡的中文沒被遮？多半是還沒裝 `tesseract-ocr-chi-tra` (見上方系統元件)。
- 想移除？直接刪掉 AppImage 檔即可，不留殘檔、不動系統。